

Audio - Video Cables

DMC 22

Analog Çok Kanallı Kablolar

Analog Multichannel Cables



Kablo Yapısı / Construction

İç İletken

Inner Conductor

Elektrolitik bükülü kalaylı bakır tel, 0,22 mm² (EN 60228, sınıf 2)
Electrolytic stranded tinned copper tel, 0,22 mm² (EN 60228, class 2)

Ara Kılıf

Inner Sheath

4,30 mmØ, PVC kılıf çekilir. Kılıf üzerine çift numarası basılır.
4,30 mmØ, PVC sheathed. On the sheath print pair number.

İzolasyon

Insulated

Foam-Skin PE, 1,3 mmØ Kırmızı, Beyaz renklerde izole edilir.
Foam-Skin PE, 1,3 mmØ Red, White colours are insulated.

Öz Oluşturma

Lay-Up

Kılıflanmış çiftler katlar halinde bükülür. Tela bant ile sabitlenir.
Sheathed pairs are twisted in layers. Fixed with Tela tape.

Bireysel Büküm ve Ekran

Individual bending and Screen

İzoleler uygun adımlarla çiftler halinde bükülür. Bükülü çiftler %100 kapamalı AL-PES bant ve 0,40 mmØ kalaylı mono bakır toprak iletkeni ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı için AL tarafı toprak teli ile temas edecektir.
Insulations are twisted in pairs with suitable steps. Twisted pairs %100 coverage AL-PES Tape and 0,40 mmØ tinned mono copper drain wire with screened. AL surface should come in contact with the drain wire for screen continuation.

Dış Kılıf

Outer Sheath

Esnek PVC
Flexible PVC

Kılıf Rengi

Sheath Color

Mat Mor/ Mattete Purple

Kullanım Alanı

Dijital ses sinyallerinin iletiminde sabit tesisatlarda kullanılırlar.

Application

Such cables are used in permanent installation for transmission of digital voice signals.

DMC 22

Analog Çok Kanallı Kablolar

Analog Multichannel Cables

Teknik Özellikler / Technical Properties

Çalışma Sıcaklığı (°C) Temperature Range	-30 °C +70 °C
Kesit (mm²) Cross section	0,22 mm ² (7x0,20)
İletken DC Direnci (Ω/km) Conductor DC Resistance	<98
Kapasite Capacity	İletken/iletken : <55 nF/km, İletken/ekran : <190 nF/km (conductor/conductor: <55 nF/km, (conductor/screen : <190 nF/km
Empedans 1-6 MHz Impedance	110 Ω
Zayıflama Attenuation	
1 MHz	≤2,5 dB/100 mt
6 MHz	≤6,5 dB/100 mt
Test Gerilimi Test Voltage	İletken/iletken: 500 V, İletken/ekran:1500 V (conductor/conductor: 500V, (conductor/screen: 1500 V
İzolasyon Direnci (G.Ω.km) Insulation Resistance	>3,8



Yapı Tablosu/ Table

Kablo tipi Cable Type	Kablo kesiti Avg.Diameter (mmØ)	Ort. Çap (mmØ) Avg.Diameter (mmØ)	Ort. Ağırlık (Kg/Km) Nom.Weight	Standart Boy (m) Standard Package	Kod No Code No
DMC 4C50	4x2x0,50	13	158	200	701050043
DMC 8C50	8x2x0,50	17	285	200	701050083
DMC 12C50	12x2x0,50	21	392	100	701050123