

Audio - Video Cables

MIC BL

Dengeli Mikrofon Kabloları

Balanced Microphone Cable



Kablo Yapısı / Construction

İç İletken Inner Conductor	Elektrolitik bükülü kalaylı bakır tel, 0,22 mm ² (EN 60228, sınıf 2) Electrolytic stranded tinned copper tel, 0,22 mm ² (EN 60228, class 2)	Ekranlama Screen	Tavlı bakır tellerden sargı ekran, %100 örtmeli Annealed copper wire wrap screen, %100 Coverage
İzolasyon Insulated	PE izolasyon, Damar renkleri : mavi – kırmızı PE insulation core colors blue-red	Dış Kılıf Outer Sheat	Mat Esnek PVC kılıf (EN 50290-2-22) Matte Flexible PVC
Öz Oluşturma Lay-Up	İzoleli damarlar uygun hadvede pamuk ipliklerle birlikte bükülür Insulated cores are suitable pitch twisted with cotton yarn		

Kullanım Alanı

Çok esnek yapıya sahip olan bu tür kablolar, sahne ve ev kayıtları gibi hareketli ortamlarda kullanılırlar.

Application

With their extreme flexible structures, these cables are used in mobile environments like shooting at stages and home.

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

Kesit (mm²) Cross section	0,22	0,34
İletken DC Direnci (Ω/km) Conductor DC Resistance	< 90	< 57
Ekran DC direnci (Ω/km) Screen DC Resistance	< 30	< 30
Kapasite (iletken/iletken) Capacity (conductor /conductor)	< 68 nF/km	< 58 nF/km
Empedans 1-6 MHz Impedance	< 130 nF/km	< 115 nF/km
Test Gerilimi Test Voltage	Damar/damar 500V, damar/ekran 1500V Core/core 500V, core/screen 1500V	
İzolasyon Direnci (G.Ω.km) Insulation Resistance	> 5000	


MIC BL**Dengeli Mikrofon Kabloları**

Balanced Microphone Cable

Teknik Özellikler / Technical Properties

Çalışma Sıcaklığı (°C) Temperature Range	-30 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi (V) Operating Voltage	300 V
Test Gerilimi Test Voltage	2000 V

Yapı Tablosu/ Table

Kablo Tipi Cable Type	Ort. İzole Çapı (mmØ) Nom. Insulation Diameter	Ort. Çap (mmØ) Avg. Diameter (mmØ)	Ort. Ağırlık (Kg/Km) Nom. Weight		Kılıf Rengi Sheat Colour	Kod No Code No
MIC BL 22 (0,22 mm ²)	1,40	6,4	53		Siyah Black	700220022
					Mavi Blue	700220026
					Kırmızı Red	700220024
					Sarı Yellow	700220025
					Yeşil Green	700220027
MIC BL 34 (0,34 mm ²)	1,55	6,6	57		Siyah Black	700340022
					Mavi Blue	700340026
					Kırmızı Red	700340024
					Sarı Yellow	700340025