

Coaxial Cables

DT-8

Ref. Std. VDE 0812

**Kablo Yapısı / Construction**

İletken 7x0,20 mmØ (0,22 mm²) 14x0,15 mmØ (0,25 mm²)
Conductor Elektrolitik bükülü tavlı bakır (IEC 60228 sınıf 5)
7x0,20 mmØ (0,22 mm²) 14x0,15 mmØ (0,25 mm²)
Elc. stranded annealed copper (IEC 60228 class 5)

Dış Kılıf 5,70 mmØ PVC (EN 50290-2-22)
Outer Sheath

İzolasyon PVC, (EN 50290-2-21)
Insulation (Beyaz, yeşil, kırmızı, sarı, pembe, gri, mavi, siyah)
PVC, (EN 50290-2-21)
(White, green, red, yellow, pink, gray, blue, black)

Kılıf Rengi RAL 9003 Beyaz
Sheath Colour RAL 9003 White

Öz Oluşturma İzoleli damarlar katlar halinde bükülür.
Lay-Up Insulated cores are stranded with layers.

Kullanım Alanı

Bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde kullanılır.

Application

Such cables are used inbuilding installation for internal communication and voice systems as well as in diaphone systems.

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 20 Mohm.Km	Efektif Kapasite Capacitance	100 nF/Km
---	--------------	--	-----------

Teknik Özellikler / Technical Properties

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-30 °C +70 °C	Test Gerilimi Test Voltage	1200 kV
Çalışma Gerilimi Operating Voltage	Max. 250 kV	Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius	10xD (D:Kablo çapı / D: Cable diameter)

Kablo Tipi Cable Type	Ort. Çap (mmØ) Avg. Diameter(mmØ)	Ort. Ağırlık (Kg/Km) Avg. Weight (Kg/Km)	Standart Ambalaj (m) Standard Packaging (m)	Kod No. Code No
DT - 8 8x0,22 mm ²	5,5	44	500 -1000	182020081
DT - 8 8x0,25 mm ²	5,7	49	500 - 1000	182030081