

CAT5e U/UTP 4x2x24AWG PVC

IEC 61156-5 , ISO/IEC 11801 2nd ed. , EN 50173-1 , EN 50288-3-1 , ANSI /TIA 568.2-D



Bükülme Yarıçapı
Bending Radius



Minimum İşletme Sıcaklığı
Minimum Operating Temperature



Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Alev Geciktiricilik
Flame Retardant



KULLANIM ALANLARI

Bilgi iletim sistemlerinde , 100MHz'e kadar ses , video ve data uygulamalarında analog ve dijital sinyal iletimi için kullanılmak üzere tasarlanmış data kablodur.

- *10 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
- *100 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
- *1000 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
- *IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
- *IEEE 802.3af (Type 1 PoE)
- *IEEE 802.3at (Type 2 PoE)

KABLO YAPISI

İletken	Elektrolitik mono tavlı bakır (AWG 24)
Yalıtım	PE (EN 50290-2-23)
Damar Renkleri	ANSI /TIA 568'e göre renk kodlu
Büküm	4 per birlikte bükülür
Dış Kılıf	PVC (EN 50290-2-22)
Dış Kılıf Rengi	RAL 7035 Gri (Diğer renklerle isteğe bağlı)

TALEP ÜZERİNE SEÇENEKLER

- * LSZH Dış Kılıf
- * PE Dış Kılıf
- * EN 50575 CPR Uyumluluğu

APPLICATION

In information transmission systems, it is a data cable designed for the transmission of analog and digital signals in voice, video, and data applications up to 100MHz.

- *10 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
- *100 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
- *1000 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
- *IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
- *IEEE 802.3af (Type 1 PoE)
- *IEEE 802.3at (Type 2 PoE)

CONSTRUCTION

Conductor	Electrolytic solid copper conductor (AWG 24)
Insulation	PE (EN 50290-2-23)
Core Identification	ANSI /TIA 568
Stranding	4 pairs twisted together
Outer Sheath	PVC (EN 50290-2-22)
Outer Sheath Colour	RAL 7035 Grey (Other colours on request)

AVAILABLE OPTIONS ON REQUEST

- * LSZH Outer Sheath
- * PE Outer Sheath
- * EN 50575 CPR compliant

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

İletken Direnci (20°C'de)	Conductor Resistance (20°C)	< 95 Ω/km
Direnç Dengesizliği	Resistance Unbalance	< %1
Kapasite	Capacitance	50 pF/m
Kapasite Dengesizliği	Capacitance Unbalance	1600 pF/km
Yayılma Hızı	Velocity of Propagation	66%
Sinyal Gecikmesi	Delay Skew	< 45 ns/100 m
Karakteristik Empedans (100MHz)	Impedance (100MHz)	100 ± 5 Ω
TCL	TCL	min. level 2
Segregasyon Sınıfı	Segregation Class	b

İzolasyon Direnci (500V DC-1 dk.)	Insulation Resistance (500V DC-1 min.)	> 5000 MΩ.km
Çalışma Voltajı	Operating Voltage	72 V
Test Voltajı (1 dk.)	Test voltage (1 min.)	1000 V
Bükülme yarı çapı	Bending Radius	8 x d
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-20°C ~+60°C
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.

Frekans Frequency	Zayıflama Attenuation	Near end crosstalk (Next)	Ps-Next	Geri Dönüş Kaybı (RL) Return Loss (RL)	ACR-N	ACR-F (ELFEXT)	PS-ACR-F (PS-ELFEXT)
MHz	dB/100 m	dB	dB	dB/100 m	dB/100 m	dB/100 m	dB/100 m
4	3,8	75	72	23	70	68	65
10	6	75	72	23	70	55	52
16	7,8	65	62	23	59	53	50
31,25	10,5	55	52	22	50	45	42
62,5	15,5	45	42	21	40	35	32
100	19	40	37	21	37	30	27
200	19	40	37	21	37	30	27

Ürün Yapısı	Type	Kablo Çapı (yaklaşık) (mm)	Outer Diameter (approx.) (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Cu Weight (kg/km)	Kablo Ağırlığı (yaklaşık) (kg/km)	Cable Weight (approx.) (kg/km)
CAT5e U/UTP 4x2x24AWG PVC		5,00		15,5		31	

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.