



I-N(ZM)H 1x1 & 2x1 & 4x1

EN 50173-1, IEC 60754-2, IEC 60794-1&2, IEC 60793-1&2, IEC 60332-1 & 2



TEMEL ÖZELLİKLER

- * Kolay Sökülebilir
- * Kolay ve Doğrudan Bağlantı
- * Metal Olmayan Güçlendirme Elemanlarıyla Güçlendirilmiş
- * Tamamen Kuru Tasarım
- * Küçük Çap
- * Düşük Maliyet
- * Abone Kablolaması İçin Mükemmel Çözüm
- * Halojen İçermeyen Yangın Geciktirici / Düşük Dumanlı Sıfır Halojen

KEY FEATURES

- * Easy to Strip
- * Easy and Direct Termination
- * Enforced with Non-Metallic Strength Members
- * Complete Dry Design
- * Small Diameter
- * Low Cost
- * Perfect Solution for Subscriber Cabling
- * Halogen Free Fire Retardant / Low Smoke Zero Halogen

UYGULAMALAR

- * FTTX Uygulamaları
- * İç ve Dış Mekan Ara Bağlantı ve Yama Kablosu Uygulamaları
- * Terminal Ekipmanlarına Doğrudan Bağlantı
- * LAN
- * Bağlantı Kablolaması
- * WAN
- * Binalar Arası ve Bina İçi Ses veya Veri İletişim Ağları
- * İç ve Dış Mekan Ara Bağlantı ve Yama Kablosu Uygulamaları

APPLICATIONS

- * FTTX Applications
- * Indoor and Outdoor Interconnect and Patchcord Applications
- * Direct Connection to Terminal Equipments
- * LAN
- * Drop Cabling
- * WAN
- * Interbuilding and Intra-building Voice or Data Communication Networks
- * Indoor and Outdoor Interconnect and Patchcord Applications

Boyutlar Fiziksel Özellikler - Dimensions Physical Characteristics

Fibres	1	2	4
Strength members		0.5mm FRP	
Outer jacket		LSZH	
Jacket Ø (mm)		3.2x2.0	
Optical Characteristic	9/125 G.652-D	9/125 G.657A1	9/125 G.657A
Bandwidth (nm)	1310/1550	1310/1550	1310/1550
Attenuation (max dB/km)	0.35/0.25	0.34/0.24	0.34/0.22
Weight (Kg/Km)	8.0	8.0	8.0
Tensile Load Perm / Inst (N)	100/200	100/200	100/200
Crush (N/10cm)		200 (IEC 60794-1-2 E3)	
Temperature Range		-10 °C to +60 °C (IEC 60794-1-2 F1)	
Min. Bending Radius	15 x Outer Ø		10 x Outer Ø

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.