

J-YY...Bd

TS 13767 , DIN VDE 0815

Bükülme Yarıçapı
Bending RadiusMinimum İşletme Sıcaklığı
Minimum Operating TemperatureMaksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating TemperatureAlev Geciktiricilik
Flame RetardantEN 50575
CPR**KULLANIM ALANLARI**

TS 13767 ve VDE 0815 standartlarına göre üretilmiş haberleşme ve bilgi iletimi kablolarıdır. Endüstriyel elektronikte, bilgisayar sistemlerinde, bina içi haberleşme sistemlerinde, ses, güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış ortamda ve direkt toprak altına gömülerek kullanıma uygun değildir.

APPLICATION

These are communication and information transmission cables produced according to TS 13767 and VDE 0815 standards. It is designed to be used in industrial electronics, computer systems, indoor communication systems, audio, security and fire alarm systems. It is not suitable for use outdoors or buried directly under the ground.

KABLO YAPISI

İletken	Mono tavlı bakır (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Sınıf 1)
Yalıtım	PVC (EN 50290-2-21 , DIN VDE 0207-4)
Damar Renkleri	TS 13767 / VDE 0815'e göre renk kodlu
Büküm	Gruplar katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester bant
Dış Kılıf	PVC (EN 50290-2-22 , DIN VDE 0207-5)
Dış Kılıf Rengi	RAL 3000 Kırmızı (Diğer renkler isteğe bağlı)

CONSTRUCTION

Conductor	Mono annealed copper (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Class 1)
Insulation	PVC (EN 50290-2-21 , DIN VDE 0207-4)
Core Identification	TS 13767 / VDE 0815
Stranding	Groups stranded in layers
Wrapping	Polyester tape
Outer Sheath	PVC (EN 50290-2-22 , DIN VDE 0207-5)
Outer Sheath Colour	RAL 3000 Red (Other colours on request)

TALEP ÜZERİNE SEÇENEKLER

* HFFR İzole , HFFR Dış Kılıf
* EN 50575 CPR Uyumluluğu

AVAILABLE OPTIONS ON REQUEST

* HFFR Insulation , HFFR Outer Sheath
* EN 50575 CPR compliant

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

		0,60 mm
İletken Çevrim Direnci (20°C'de)	Loop Resistance (20°C)	< 130 Ω/km
İzolasyon Direnci (500V DC-1 dk.)	Insulation Resistance (500V DC-1 min.)	> 100 MΩ.km
Efektif Kapasite	Mutual Capacitance	< 100 nF/km (4 çiftte kadar kapasite değerinde %20'lik bir artış olabilir)
Çalışma voltajı	Operating Voltage	max. 300 V
Test voltajı (1 dk.)	Test voltage (1 min.)	800V AC
Bükülme yarı çapı	Bending Radius	10 x D
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-30°C ~+70°C
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg / km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık)(kg / km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg / km)	Cable Weight (Approx.)(kg / km)
1x2x0.6 mmØ	4,50	7	29
2x2x0.6 mmØ	5,10	13	41
4x2x0.6 mmØ	6,90	23	66
6x2x0.6 mmØ	8,05	34	88
8x2x0.6 mmØ	8,65	45	108
10x2x0.6 mmØ	10,10	55	132

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağımlılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.