


JE-LiYCY...Bd

TS 13767 , DIN VDE 0815

**Bükülme Yarıçapı**
Bending Radius**Minimum İşletme Sıcaklığı**
Minimum Operating Temperature**Maksimum İşletme Sıcaklığı**
Maximum Operating Temperature**Alev Geciktiricilik**
Flame Retardant**EN 50575**
CPR**KULLANIM ALANLARI**

TS 13767 ve VDE 0815 standartlarına göre üretilmiş haberleşme ve bilgi iletimi kablolarıdır. Endüstriyel elektronikte, bilgisayar sistemlerinde, bina içi haberleşme sistemlerinde, ses ve güvenlik sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ekran, ortamdaki gelecek elektromanyetik etkilere karşı koruma sağlamaktadır. Dış ortamda ve direkt toprak altına gömülerek kullanıma uygun değildir.

APPLICATION

These are communication and information transmission cables produced according to TS 13767 and VDE 0815 standards. It is designed to be used in industrial electronics, computer systems, indoor communication systems, audio, security and fire alarm systems. The screen provides protection against electromagnetic effects from the environment. It is not suitable for use outdoors or buried directly under the ground.

KABLO YAPISI

İletken	Bükülü tavlı bakır (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Sınıf 2)
Yalıtım	PVC (EN 50290-2-21 , DIN VDE 0207-4)
Damar Renkleri	TS 13767 / VDE 0815'e göre renk kodlu
Büküm	Gruplar katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester Bant
Ekran	Kalaylı bakır tel örgü
Dış Kılıf	PVC (EN 50290-2-22 , DIN VDE 0207-5)
Dış Kılıf Rengi	RAL 7001 Gri (Diğer renkler isteğe bağlı)

CONSTRUCTION

Conductor	Electrolytic copper (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Sınıf 2)
Insulation	PVC (EN 50290-2-21 , DIN VDE 0207-4)
Core Identification	TS 13767 / VDE 0815
Stranding	Groups stranded in layers
Wrapping	Polyester tape
Screen	Tinned Copper Braid
Outer Sheath	PVC (EN 50290-2-22 , DIN VDE 0207-5)
Outer Sheath Colour	RAL 7001 Grey (Other colours on request)

TALEP ÜZERİNE SEÇENEKLER

* HFFR İzole , HFFR Dış Kılıf
* EN 50575 CPR Uyumluluğu

AVAILABLE OPTIONS ON REQUEST

* HFFR Insulation , HFFR Outer Sheath
* EN 50575 CPR compliant

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

		0,50 mm ²
İletken Çevrim Direnci (20°C'de)	Loop Resistance (20°C)	< 78,4 Ω/km
İzolasyon Direnci (500V DC-1 dk.)	Insulation Resistance (500V DC-1 min.)	> 100 MΩ.km
Efektif Kapasite	Mutual Capacitance	< 100 nF/km (4 çifte kadar kapasite değerinde %20'lik bir artış olabilir)
Çalışma voltajı	Operating Voltage	max. 225 V
Test voltajı (1 dk.)	Test voltage (1 min.)	Damar/Damar 500 V AC Damar/ Ekran 2000V AC
Bükülme yarı çapı	Bending Radius	7,5 x D
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-30°C ~+70°C
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık)(kg/km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg/km)	Cable Weight (Approx.)(kg/km)
2x2x0,50 mm ²	6,60	42	78
4x2x0,50 mm ²	8,90	73	125
8x2x0,50 mm ²	14,50	138	245
12x2x0,50 mm ²	15,90	178	315

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağılayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.