

Mini U-4 Cu/Al PVC

TS EN 50117-9-2

Bükülme Yarıçapı
Bending RadiusMinimum İşletme Sıcaklığı
Minimum Operating TemperatureMaksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating TemperatureAlev Geciktiricilik
Flame Retardant

KULLANIM ALANLARI

TS EN 50117-9-2 standartlarına göre üretilmiş koaksiyel kablodur. Bina içi kablolu TV sistemleri, merkezi uydu sistemleri, CCTV güvenlik sistemleri gibi düşük zayıflama gerektiren yerlerde dağıtım kablosu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış ortamda ve direkt toprak altına gömülerek kullanıma uygun değildir.

KABLO YAPISI

İletken	0,60 mm Elektrolitik bakır
Yalıtım	Fiziksel köpüklü PE (EN 50290-2-37)
1.Ekran	Alüminyum/Polyester bant (Al/Pes)
2.Ekran	Alüminyum tel örgü
Dış Kılıf	PVC (EN 50290-2-22)
Dış Kılıf Rengi	RAL 9003 Beyaz (Diğer renkler isteğe bağlı)

TALEP ÜZERİNE SEÇENEKLER

* HFFR Dış Kılıf
* PE Dış Kılıf

APPLICATION

It is a coaxial cable produced according to TS EN 50117-9-2 standards. It is designed to be used as distribution cable in places requiring low attenuation, such as indoor cable TV systems, central satellite systems, CCTV security systems. It is not suitable for use outdoors or buried directly under the ground.

CONSTRUCTION

Conductor	0,60 mm Electrolytic copper
Insulation	Foam PE (EN 50290-2-37)
1.Screen	Aluminium/Polyester Tape (Al/Pes)
2.Screen	Aluminium Braid
Outer Sheath	PVC (EN 50290-2-22)
Outer Sheath Colour	RAL 9003 White (Other colours on request)

AVAILABLE OPTIONS ON REQUEST

* HFFR Outer Sheath
* PE Outer Sheath

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

Ekranlama Sınıfı	Screening Class	C
İzolasyon Direnci (500V DC-1 dk.)	Insulation Resistance (500V DC-1 min.)	> 2000 MΩ.km
Empedans (yaklaşık değer)	Empedans (yaklaşık değer)	75 ± 3 Ω
Kapasite	Capacitance	53 ± 2 pF/m
Yayıma Hızı	Velocity of Propagation	% 84 ± 2

Çalışma voltajı	Operating Voltage	1300 V
Test voltajı (1 dk.)	Test voltage (1 min.)	3000 V AC
Bükülme yarı çapı	Bending Radius	10 x D
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-30°C ~+70°C
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2

Zayıflama (20°C'de)	5 MHz	200 MHz	400 MHz	800 MHz	1000 MHz	2150 MHz	2450 MHz	3000 MHz
Attenuation (20°C)	< 2,88 dB/100m	< 14,23 dB/100m	< 19,3 dB/100m	< 29 dB/100m	< 32 dB/100m	< 48,5 dB/100m	< 52,5 dB/100m	< 58,5 dB/100m

Geri Dönüş Kaybı (20°C'de)	5 - 470 MHz	470 - 1000 MHz	1000 - 2000 MHz	2000 - 3000 MHz
Return Loss (RL) (20°C)	> 20 dB	> 18 dB	> 16 dB	> 15 dB

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg/km)	Cable Weight (Approx.) (kg/km)
Mini U-4 Cu/Al PVC	4,60	3	22

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.
The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.