


2XSLCY-JB

VDE 0250 / TS IEC 60502-1

**Bükülme Yarıçapı**
Bending Radius**Minimum İşletme Sıcaklığı**
Minimum Operating Temperature**Maksimum İşletme Sıcaklığı**
Maximum Operating Temperature**Alev Geciktiricilik**
Flame Retardant**KULLANIM ALANLARI**

Elektromanyetik girişim ve karışımların olduğu frekans kontrollü motor beslemelerinde, enerji istasyonlarında, otomobil endüstrisinde, ağır sanayide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Islak, nemli ve kuru iç ortamda kullanıma uygundur. Esnek yapıları sayesinde dar alan uygulamaları için uygundur. Dış ortamda ve direkt toprak altına gömülerek kullanıma uygun değildir.

APPLICATION

It is designed to be used in frequency-controlled engine feeds, power stations, automobile industry and heavy industry where electromagnetic interference and mixture occur. It is suitable for use in wet, humid and dry indoor environments. Thanks to their flexible structure, they are suitable for narrow space applications. It is not suitable for use outdoors or buried directly under the ground.

KABLO YAPISI

İletken	Bükülü tavlı bakır (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Sınıf 5)
Yalıtım	XLPE
Damar Renkleri	HD 308 S2'ye göre renk kodlu
Büküm	Damarlar katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Pes bant
1.Ekran	Alüminyum/Polyester Bant
2.Ekran	Kalaylı bakır tel örgü
Dış Kılıf	PVC (EN 50363-4-1 / VDE 0207)
Dış Kılıf Rengi	Şeffaf

CONSTRUCTION

Conductor	Stranded annealed copper (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Class5)
Insulation	XLPE
Core Identification	HD 308 S2
Stranding	Cores stranded in layers
Wrapping	Polyester Tape
1. Screen	Aluminium/Polyester Tape
2. Screen	Tinned Copper Braid
Outer Sheath	PVC (EN 50363-4-1 / VDE 0207)
Outer Sheath Colour	Transparent

TALEP ÜZERİNE SEÇENEKLER

- * PE İzole
- * Siyah Kılıf

AVAILABLE OPTIONS ON REQUEST

- * PE Insulation
- * Transparent Outer Sheath

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
İletken Direnci (20°C'de)	Conductor Resistance (20°C)	< 13,3 Ω / km	< 7,98 Ω / km	< 4,95 Ω / km	< 3,30 Ω / km	< 1,91 Ω / km	< 1,21 Ω / km	< 0,78 Ω / km
Akım Taşıma Kapasitesi	Current Carrying Capacity	18 A	26 A	34 A	44 A	61 A	82 A	108 A
Efektif Kapasite (damar/ damar)	Mutual Capacitance (core/ core)	~ 70 pF / m	~ 80 pF / m	~ 90 pF / m	~ 90 pF / m	~ 120 pF / m	~ 120 pF / m	~ 140 pF / m
Efektif Kapasite (damar/ekran)	Mutual Capacitance (core/ screen)	~ 110 pF / m	~ 130 pF / m	~ 150 pF / m	~ 150 pF / m	~ 200 pF / m	~ 210 pF / m	~ 230 pF / m
Çalışma voltajı	Operating Voltage	0,6/1 kV						
Test voltajı (1 dk.)	Test voltage (1 min.)	4000 V AC						
Bükülme yarı çapı	Bending Radius	10xD						
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-30°C ~+90°C						
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2						

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg/km)	Cable Weight (Approx.) (kg/km)
3x1,5mm ² +3G0,25mm ²	9,70	62	130
3x2,5mm ² +3G0,50mm ²	10,70	93	177
3x4mm ² +3G0,75mm ²	12,85	144	265
3x6mm ² +3G1,0mm ²	14,45	212	347
3x10mm ² +3G1,5mm ²	16,60	343	500
3x16mm ² +3G2,5mm ²	18,15	530	690
3x25mm ² +3G4mm ²	22,45	823	1060

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg/km)	Cable Weight (Approx.) (kg/km)
4G1,5 mm ²	11,20	68	175
4G2,5 mm ²	12,10	102	218
4G4 mm ²	13,45	158	293
4G6 mm ²	15,00	235	393
4G10 mm ²	17,25	393	575
4G16 mm ²	19,80	605	827
4G25 mm ²	24,10	971	1270

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağılayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.