


9YSLC11Y TP

TSE K 373 / TS EN 50525-2-51

**Bükülme Yarıçapı**
Bending Radius**Minimum İşletme Sıcaklığı**
Minimum Operating Temperature**Maksimum İşletme Sıcaklığı**
Maximum Operating Temperature**Alev Geciktiricilik**
Flame Retardant**KULLANIM ALANLARI**

TSE K 373 / TS EN 50525-2-51 standartları referans alınarak üretilmiş esnek PP izole ve PUR kılıflı kumanda kablolarıdır. Üretim hatları, makine endüstrisi, robotik sistemlerde, serbest hareket ve mekanik zorlamanın düşük olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Esnek yapısı sayesinde dar alan uygulamaları için uygundur. Örgü ekran, ortamdan gelecek elektromanyetik etkilere karşı koruma sağlamaktadır. Sabit kurulumda dış ortamda kullanıma uygundur. Direkt toprak altına gömülerek kullanıma uygun değildir.

KABLO YAPISI

İletken	Bükülü tavlı bakır (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Sınıf 5)
Yalıtım	Özel Kompound, PP
Damar Renkleri	DIN 47100'e göre renk kodlu
Büküm	Perler katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Non Woven Bant
Ekran	Kalaylı bakır tel örgü
Ayırıcı	Non Woven Bant
Dış Kılıf	PUR (TMPU) (TS EN 50363-10-2)
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005 Siyah (Diğer renkler isteğe bağlı)

TALEP ÜZERİNE SEÇENEKLER

* JZ : Toprak koruma damarlı (Sarı/Yeşil) ,Siyah renk izole (beyaz numara kodlu)
 * OZ : Siyah renk izole (beyaz numara kodlu)
 * Class 6 iletken

APPLICATION

These are flexible PP insulated and PUR sheathed control cables manufactured in accordance with TSE K 373 / TS EN 50525-2-51 standards. They are designed for use in production lines, the machinery industry, robotic systems, and areas with free movement and low mechanical stress. Thanks to their flexible structure, they are suitable for applications in confined spaces. Screening protects the cable against the outer electrical effects. Suitable for fixed outdoor installations, but not designed for direct burial underground.

CONSTRUCTION

Conductor	Stranded annealed copper (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Class5)
Insulation	Special Compound, PP
Core Identification	DIN 47100
Stranding	Pairs stranded in layers
Wrapping	Non Woven Bant
Screen	Tinned Copper Braid
Wrapping	Non Woven Bant
Outer Sheath	PUR (TMPU) (TS EN 50363-10-2)
Outer Sheath Colour	RAL 9005 Black (Other colours on request)

AVAILABLE OPTIONS ON REQUEST

* JZ : Green-Yellow earth core ,Black insulation (with white number)
 * OZ : Black insulation (with white number)
 * Class 6 conductor

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

	0,50 mm ²	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Conductor Resistance (20°C)	< 39 Ω/km	< 26 Ω/km	< 19,5 Ω/km	< 13,3 Ω/km	< 9,98 Ω/km	< 4,95 Ω/km	< 3,30 Ω/km	< 1,91 Ω/km	< 1,21 Ω/km
İletken Direnci (20°C'de)	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²
	< 0,78 Ω/km	< 0,554 Ω/km	< 0,386 Ω/km	< 0,272 Ω/km	< 0,206 Ω/km	< 0,161 Ω/km	< 0,129 Ω/km	< 0,106 Ω/km	< 0,0801 Ω/km

Çalışma voltajı	Operating Voltage	300/500 V
Test voltajı (1 dk.)	Test voltage (1 min.)	2000 V AC
Bükülme yarı çapı	Bending Radius	5xD
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-30°C ~+70°C
Yağ Dayanımı	Oil Resistant	EN 50363-10-2
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.